



TECNICA 190TIG/MMA DC LIFT VRD VAL.PLAS.



Panoramica

TECNICA 190TIG/MMA DC LIFT VRD VAL.PLAS.

cod. 816220

Saldatrice inverter TIG (innesco LIFT) ed MMA in corrente continua (DC). Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe.

Il dispositivo VRD riduce la tensione in uscita ad un livello di sicurezza quando la saldatrice è accesa, ma non in condizioni di saldatura garantendo l'incolumità dell'operatore che può venire a contatto con l'elettrodo senza rischi finché non riprende la saldatura (per utilizzo in ambienti umidi come miniere, cantieri navali, etc.).

Caratteristiche:

- peso e dimensioni ridotti
- display per la visualizzazione della corrente di saldatura
- regolazioni MMA: arc force e hot start
- elettrodi in MMA: rutili, basici, inox, ghisa
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ($\pm 15\%$).

Completa degli accessori di saldatura TIG e MMA e valigetta in plastica.



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



CODICE 816220



TENSIONE A VUOTO MAX 78 V



RENDIMENTO 86 %



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V

















CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 29 A



FATTORE DI POTENZA (cosφ) 0,7








TECNICA 190TIG/MMA DC LIFT VRD VAL.PLAS.

 F	FREQUENZA DI RETE 50 - 60 Hz	 A ^{60%} _{MAX}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 17 A	 Ø ^{DC} _{MIN/MAX}	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm
 A ^{MIN} _{MAX}	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 170 A	 P _{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 4,4 kW	 IP	GRADO DI PROTEZIONE IP23
 %USE _{20°C}	%USE (USO A 20°C) 88% - 150A	 P _{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,6 kW	 W ^H _L	DIMENSIONI 38 - 42 - 17 cm
 A ^{MAX} _{40°C}	CORRENTE MAX 160 A - 20 %	 P _{GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 6 kW	 kg	PESO 9,4 kg
 A ^{60%} _{40°C}	CORRENTE AL 60% 110 A		FUSIBILE DI RETE 16 A		

(*)%USE: DATO IDEATO DA TELWIN, NON PRESENTE NELLA EN 60974-1.

Accessori in dotazione

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  | CAVO 16 MMQ 3 M - DINSE 25 - 123437 |  | ST9V TORCIA TIG 4 M - 722563 |
|  | DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260 |  | TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030 |
|  | RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341 | | VALIGETTA IN PLASTICA - 322800 |