



JAGUAR MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG



Panoramica

JAGUAR MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

cod. 804082

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura TIG, MIG-MAG e MMA con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/5÷9/9-13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l' interruzione dell' arco, in funzione della luminosità del pezzo.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile,
- classe ottica 1/1/1/2,
- TIG da >5 A,
- modalità smerigliatura,
- regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro,
- funzionamento a cella solare,
- leggera e confortevole.

Optional:

cod. 804101 Protezione vetro interna 50x95mm Kit 2 pz.

cod. 802939 Protezione vetro esterna 114x134mm Kit 2 pz.

cod. 804099 Fascetta antisudore Kit 2 pz.

Dati tecnici

CODE	CODICE 804082	DIN	STATO LUMINOSO 4 DIN	CLASS	CLASSE OTTICA 1/1/1/2
TIG	MASCHERA PER TIG >5A	DIN	STATO OSCURO 5-13 DIN	T[°]c	TEMPERATURA UTILIZZO (MIN-MAX) -5 - 55 Å,Å°C
MIG MAG	MASCHERA PER MIG-MAG *	ms	TEMPO PASSAGGIO CHIARO OSCURO 0,4 ms	kg	PESO 0,62 kg
MMA	MASCHERA PER MMA *	s	RITARDO STATO OSCURO-CHIARO 0,1-1 s	BAR CODE	CODICE EAN 800489702237 6