



- Battery manager per la completa manutenzione e l'avviamento rapido di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li da 12V/24V. Corrente di avviamento max 400A. Con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata.
- Test di batteria, avviamento e alternatore; rigenerazione e recupero batterie; sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria; avviamento.

DATI TECNICI

CODICE	829343	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	10 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	90 A	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	1000 Ah
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	60 A	DIMENSIONI (LxWxH)	36,5 x 46 x 75,5 cm
POTENZA ASSORBITA CARICA	2 kW	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	300 A	PESO	19,5 kg
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	12 kW	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	400 A		

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE

802260 FUSIBILI LAMELLA 80A 20 PZ

DESCRIZIONE

Caricabatterie elettronico multifunzione, avviatore e tester (BATTERY MANAGER), per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li con tensione di 12V/24V .

Garantisce la completa manutenzione delle batterie e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Diventa un indispensabile strumento di alimentazione stabile durante il cambio batteria.

Usò facile ed intuitivo grazie allo schermo grafico LCD.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- Test di batteria, avviamento e alternatore;
- Rigenerazione e recupero batterie;
- Sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria (salvaguardia elettronica di bordo);
- Avviamento di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO