



- Battery manager per la completa manutenzione e l'avviamento rapido di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li da 12V/24V. Corrente di avviamento max 570A. Con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata.
- Test di batteria, avviamento e alternatore; rigenerazione e recupero batterie; sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria; avviamento.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>829342</b>	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	<b>12 / 24 V</b>	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	<b>10 Ah</b>
TENSIONE DI RETE MONOFASE	<b>230 V</b>	CORRENTE CARICA EFFICACE	<b>90 A</b>	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	<b>1050 Ah</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	<b>70 A</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>36,5 x 46 x 75,5 cm</b>
POTENZA ASSORBITA CARICA	<b>2 kW</b>	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	<b>360 A</b>	PESO	<b>23,4 kg</b>
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	<b>10 kW</b>	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	<b>570 A</b>		

## ACCESSORI OPTIONAL

### FUSIBILI CARICABATTERIE

802029 FUSIBILI LAMELLA 100A 20 PZ

## DESCRIZIONE

Caricabatterie elettronico multifunzione, avviatore e tester (BATTERY MANAGER), per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li con tensione di 12V/24V .

Garantisce la completa manutenzione delle batterie e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Diventa un indispensabile strumento di alimentazione stabile durante il cambio batteria.

Usò facile ed intuitivo grazie allo schermo grafico LCD.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- Test di batteria, avviamento e alternatore;
- Rigenerazione e recupero batterie;
- Sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria (salvaguardia elettronica di bordo);
- Avviamento di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO